

AFRA-BOND P-1800

چسب اتصال بتن بر پایه اپوکسی



شرح محصول :

AFRA-BOND P-1800 یک چسب اپوکسی دائمی برای اتصال بتن ، ملات ، نصب سنگ ، کاشی و سرامیک ضد اسید در داخل و یا خارج سازه می باشد . این محصول قادر به تحمل مقداری رطوبت قبل و حین سخت شدن می باشد ولی پس از سخت شدن تبدیل به لایه های آب بند می شود. قدرت چسبندگی نهایی این محصول بیشتر از مقاومت کششی بتن می باشد.

AFRA-BOND P-1800 کاهش حجم ندارد و تشکیل لایه ای هموار و بدون تنش می دهد

مزایا :

- مقاومت زیاد
- بدون انقباض
- تحمل رطوبت
- دوام زیاد
- مقاوم در برابر حملات شیمیایی کسب مقاومت سریع
- بسته بندی توزین شده
-

موارد کاربرد:

AFRA-BOND P-1800 را می توان بر روی سطوح تمیز سفت و بادوام استفاده نمود مانند: بتن، فولاد، کاشی و آجر لعابدار، آجرهای سنگی و سرامیکی، آجر و یا کف موزاییکی . همچنین برای پوشش دادن سطح سنگ فرش ها ، بتن قدیمی پوسیده و آجر های صنعتی و نیمه صنعتی کاشی های معمولی و ضد اسید .

روش استفاده :

AFRA-BOND P-1800 بایستی در یک لایه یکنواخت به کمک قلم موی کوتاه یا ماله و یا کاردک روی سطح زده شود برای مدت زمانی رها شده و سپس پوشش رو اجرا گردد . این مدت زمان به شرایط کار بستگی دارد ولی به طور معمول ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه و ۱۰ دقیقه در ۴۰ درجه سانتی گراد می باشد. در این مدت سطح بایستی تمیز نگه داشته شود به خصوص روی سطوح افقی.

مشخصات فنی :

وزن مخصوص: ۱۴۸۵ کیلوگرم در متر مکعب
مدت زمان کارایی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۵۰ دقیقه و در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه .
سخت شدن ظاهری: در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ۹.۵ و در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد را به ۵.۵ ساعت
سخت شدن نهایی: ۷ روز

بسته بندی :

در بسته های ۳ و ۱۵ کیلوگرمی شامل رزین پایه پودر و واکنش گر عرضه می شود .

شرایط نگهداری:

این محصول را در محیط سر بسته و به دور از تابش مستقیم خورشید و دمای زیاد نگهداری نمایید . در مناطق گرمسیری می بایستی این محصول در جای تهویه دار نگهداری گردد .
عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می شود.