

AFRA-BOND P-2200

چسب بتن اتصال بتن و آب بندی

شرح محصول :

AFRA-BOND P-2200 به عنوان یک افزودنی بر پایه لاتکس طراحی شده است. که همراه سیمان پرتلند و ماسه تشکیل ملات پر مقاومتی را برای نصب سرامیک روی دیوار و کف، سنگ مرمر، موزاییک، کاشی معدنی، آجر لعابدار و سنگ های طبیعی مهیا می سازد.

AFRA-BOND P-2200 همچنین به عنوان لایه پیوند زا در ترمیم سازه های بتنی به کار می رود..



مزایا :

- افزایش چسبندگی
- بهبود انعطاف پذیری
- مقاومت شیمیایی
- پایداری در برابر ضربه و تغییرات دما
- آب بندی
- با صرفه
- غیر سمی

موارد کاربرد:

با استفاده از این محصول می توان این یک ملات بندکشی آب بند و مقاوم در برابر مواد شیمیایی برای استخر، کشتارگاه، آغل حیوانات، صنایع شیر و غیره تولید نمود.

روش استفاده :

همانند تمامی مواد چسبنده آماده سازی سطح دارای اهمیت بسیار زیادی است. تمام شیرابه ها، روغن، گریس، روغن قالب و ماده عمل آوری را برداشته و سطحی با منافذ باز ایجاد نمایید. قبل از اجرای ملات محتوی سطح را اشباع نموده به گونه ای که آب اضافی روی سطح نباشد.

مشخصات فنی :

شکل ظاهری: مایع سفید غلیظ	وزن مخصوص: ۱.۰۱ در ۲۰ درجه سانتی گراد
مقاومت فشاری: تا ۴۰ مگاپاسکال بسته به مصالح مصرفی	مقاومت کششی: ۶.۵ مگاپاسکال
تاب خمشی: ۱۳ مگاپاسکال	تاب برشی: ۶ مگاپاسکال
پایداری در برابر یخ و ذوب: عالی	چسبندگی به بتن، آجر، فولاد شیشه، سنگ، سرامیک و غیره بسیار عالی است
نفوذ آب با ارتفاع ۳ متر: بدون نفوذ	جذب: کمتر از ۲ درصد رطوبت
طوبت پذیری: تا ۹۶ درصد کاهش می یابد.	کارایی ملات: حدود ۳ ساعت در ۳۵ درجه سانتی گراد
سمی بودن: غیر سمی است و می توان آن را در منابع آب آشامیدنی نیز استفاده نمود.	
پایداری شیمیایی: پایداری عالی در برابر قلیاها، اسیدهای رقیق، شیر، فاضلاب جاری، کانی ها و روغنها.	

بسته بندی :

در ظروف ۸، ۲۰، ۱۰۰ لیتری بسته بندی و عرضه می شود

شرایط نگهداری:

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و دمای زیاد نگهداری شود. عدم توجه به روش انبارداری صحیح باعث آسیب رسیدن به محصول و یا ظرف آن می گردد.