

AFRA-SIVE SL-20

ملات ترمیم کننده بتن ویژه ترمیم کف های بتنی



شرح محصول:

AFRA-SIVE SL-20 یک ملات تک جزئی، پایه سیمانی، اصلاح شده با پلیمر و الیاف، بدون جمع شدگی با روانی، و نیز مقاومت مکانیکی و فشاری بالا، جهت ترمیم کف های بتنی میباشد.

مزایا :

- بدون جمع شدگی به ترک خوردگی
- امکان اجرا در ضخامتهای ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر در یک لایه
- چسبندگی خوب به بتن
- آب بند
- مقاومت فشاری بالا
- مقاومت بالا در برابر سولفات
- اجرای آسان
- روانی بالا و کسب مقاومت نسبتا بالا

موارد کاربرد :

- ترمیم کف سوله، انبار و تعمیرگاهها
- ترمیم حفرات در بتن کف
- ترمیم ترک ها در کف های بتنی

روش استفاده :

سطح باید خشک و از کلیه مواد ضعیف، گرد و غبار، روغن قالب، رنگ، گل و هرگونه موادی که باعث چسبندگی می شود عاری گردد. در صورتی که سطح دارای نشأت آب می باشد بیش از اجرا باید خشک و آب بندی شود. پیش از اجرا سطح کار با پدیا آب اشباع گردد.

مشخصات فنی :

MINERAL FILLERS,POLYMER MODIFIED SPECIAL CEMENT/	CONTENT
GREY	COLOR
25KG DEZOSIVE SL:MAX 4-5 L WATER	MIXING RATIO
2/25+0/1G/CM3)	MIXTURE DENSITY
>۲/۰N/MM ^۲ (۲۸DAYS)(TSEN۱۵۴۲)	ADHESION STRENGTH
>۲۰N/MM ^۲ (۱DAY)(TSEN۱۹۶)	(CONCRETE)
>50N/MM ² (7DAYS)	COMPRESSIVE STRENGTH
<60N/MM ² (28DAYS)	
<7N/MM ² (28DAYS)(TSEN1542)	FLEXURAL STRENGTH

مقدار مصرف:

برای هر متر مربع به ضخامت ۱۰ میلیمتر، ۱۹/۲ کیلوگرم پودر مورد نیاز می باشد ضخامت توصیه شده برای پوشش حداقل ۱۰ و حداکثر ۴۰ میلیمتر میباشد.

بسته بندی :

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

مدت زمان نگهداری در بسته بندی اولیه مناسب ۱۲ ماه می باشد.