



PASA-SIVE 1030

پودر کاسماتیک مناسب جهت بتونه کردن سطوحی بتنی و سیمانی

شرح محصول :

PASA-SIVE 1030 ملاتی متشکل از پودر پایه معدنی، مواد روان ساز و ضد انقباض که همراه با چسب واسط PASABONDE SA-12 می باشد که به عنوان بتونه سطوح سیمانی، بتنی و سنگ قابل استفاده می باشد.

مزایا :

- چسبندگی فوق العاده بر روی سطوح بتنی، نمای سیمانی، موزائیک، ایرانیت و سنگ
- ضد آب کننده سطوح سیمانی
- بتونه مناسب برای صافکاری سطوح بتنی قبل از رنگ آمیزی
- مقاوم در مقابل یخبندان و نمک های کننده
- مقاوم در مقابل بخار های شیمیایی و دریایی
- دارای خواص سمباده پذیری جهت صافکاری قبل از رنگ آمیزی .

موارد کاربرد :

- ناماسازی بتن های اکسپوز که نیاز به حفظ شکل بتن می باشد .
- بتونه کاری سطوح بتنی قبل از رنگ آمیزی در سازه های بتنی پالایشگاه ها، پتروشیمی، منابع آب و فاضلاب، نمای ساختمانهای عمومی و تعمیر آثار هنری
- بتونه کاری ترک های داخلی استخر شنا پیش از بتونه کاری و صافکاری بر روی موزائیک و سنگ قبل از نصب پارکت و موکت
- قابلیت پذیرش انواع رنگهای اپوکسی، پلی اورتان و اکریل در پروژه های مختلف صنعتی
- قابل استفاده برای پر کردن درز قطعات پیش ساخته، سیمان برد یا درایو ال همراه مش اکریل یا فایبرگلاس

روش استفاده :

- کلیه آلودگی ها از سطح کار زودوده شود.
- با توجه به ضخامت کم اجرا می بایست سطح از تابش نور و آفتاب و خشک شدن سریع حفاظت شود. همچنین می توان در شب یا سایه از آن استفاده نمود.
- بعد از چند ساعت سطح را با استفاده از قلم مربوط نمایید .
- دمای مناسب برای اجرای این محصول ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد .
- در هوای گرم چسب و پودر را در محل خشک و خنک نگهداری نمایید .

مشخصات فنی :

شکل ظاهری : پودر
رنگ : طوسی سفید
وزن مخصوص : ۱/۵ کیلوگرم برلیتر

مقدار مصرف :

- میزان مصرف PASA-SIVE 1030 به تخلخل بستگی دارد.
- برای ضخامت تا ۲ میلیمتر هر متر مربع وجود ۲ تا ۳ کیلوگرم مورد نیاز می باشد .
- برای بتونه کاری به عنوان صافکاری و پرکردن ترک ها هر متر مربع ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم مصرف می گردد .
- میزان مصرف چسب اتصال دهنده بتن PASABONDE SA-12 حدود ۱۰ درصد وزن پودر مصرف می باشد .

بسته بندی :

PASA-SIVE 1030 در کیسه های ۲۰ یا ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی گردیده است.

شرایط نگهداری :

در محیط خشک و خنک و بدون تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.